

i - table



Soluzioni complete di arredamento per laboratori e produzione

Indice

1. Tavolo modello ALU	Pag. 4
2. Tavolo modello IRON	Pag. 6
3. Angoli per tavolo modello ALU e IRON	Pag. 8
3.1 Angolo per tavolo ALU e IRON senza mensola	Pag. 9
3.2 Angolo per tavolo ALU e IRON con mensola	Pag. 9
4. Tavolo da disimpegno	Pag. 10
5. Montanti per tavolo modello ALU	Pag. 11
6. Montanti per tavolo modello IRON	Pag. 11
7. Supporti per traversa per tavolo modello ALU e IRON	Pag. 12
8. Traverse per tavolo modello ALU e IRON	Pag. 12
8.1 Traversa porta illuminazione	Pag. 12
8.2 Traversa porta attrezzi con carrellino	Pag. 12
9. Mensole per tavolo modello ALU e IRON	Pag. 13
9.1 Mensole ad altezza variabile	Pag. 13
9.2 Mensole ad altezza fissa	Pag. 14
9.3 Mensole ad inclinazione ed altezza variabile	Pag. 15
10. Elettrificazione per tavolo modello ALU e IRON	Pag. 16
10.1 Kit elettrificazione per fascione anteriore	Pag. 16
10.2 Barra elettrificata ad inclinazione variabile	Pag. 16
10.3 Kit elettrificazione per barra elettrificata	Pag. 17
10.4 Quadri di distribuzione elettrica	Pag. 18
11. Illuminazione per tavolo modello ALU e IRON	Pag. 19
11.1 Lampada Simply 239	Pag. 19
11.2 Lampada Simply 254	Pag. 19
12. Cassettiere per tavolo modello ALU e IRON	Pag. 20
13. Sedie da laboratorio	Pag. 20
13.1 Sedie in faggio	Pag. 20
13.2 Sedie in stoffa	Pag. 21
13.3 Sedie ESD per camera bianca	Pag. 22

Contents

1. ALU table	Pag. 4
2. IRON table	Pag. 6
3. Corners for ALU and IRON table	Pag. 8
3.1 Corner for IRON table without shelf	Pag. 9
3.2 Corner for IRON table with shelf	Pag. 9
4. Disengagement table model TD	Pag. 10
5. Uppercuts for ALU table	Pag. 11
6. Uppercuts for IRON table	Pag. 11
7. Supports for crossbar for ALU and IRON table	Pag. 12
8. Crossbars for ALU and IRON table	Pag. 12
8.1 Crossbar for lighting	Pag. 12
8.2 Crossbar for tools	Pag. 12
9. Shelves for ALU and IRON table	Pag. 13
9.1 Adjustable height shelves	Pag. 13
9.2 Fixed height shelves	Pag. 14
9.3 Shelves with adjustable inclination and height	Pag. 15
10. Electrification for ALU and IRON table	Pag. 16
10.1 Electrification kit for front bar	Pag. 16
10.2 Electrification bar with adjustable inclination	Pag. 16
10.3 Electrification kit for electrified bar	Pag. 17
10.4 Switchboards	Pag. 18
11. Lighting for ALU and IRON table	Pag. 19
9.1 Simply 239 lamp	Pag. 19
9.2 Simply 254 lamp	Pag. 19
12. Drawers for ALU and IRON table	Pag. 20
13. Laboratory chairs	Pag. 20
13.1 Beach wood seat	Pag. 20
13.2 Fabric seat	Pag. 21
13.3 ESD chairs for clean room	Pag. 22

1. Tavolo modello ALU

1. ALU table



Il tavolo modello ALU è realizzato con una robusta struttura portante in tubi d'acciaio 80 x 40 x 2 - 40 x 40 x 2 mm, con gambe in alluminio e un sistema d'irrigidimento ne garantisce la perfetta stabilità. Il piano di lavoro in truciolato può essere rivestito da laminato melamminico antiriflesso ad alta resistenza su ambo i lati oppure, nella versione ESD, con laminato statico dissipativo, resistività 10^8 Ohm, bordi con profilo in PVC nero antistatico e due prese per il collegamento del bracciale antistatico nel fascione anteriore.

Altezza del tavolo 820 mm.

Di serie: barra poggiapiedi, piedini regolabili, verniciatura a polvere RAL 7035 grigio chiaro.

Nel fascione anteriore predisposizione per ospitare n. 3 prese bipasso Italia (opzione). Disponibili altre colorazioni a richiesta e gruppi di elettrificazione personalizzati.

L'insieme di particolari elettrici è certificato come rispondente alle seguenti direttive: Direttiva "Bassa tensione" (73/23/CEE e 93/68/CEE).

The table ALU model is built with a strong bearing structure of steel pipes 80 x 40x 2 - 40 x 40 x 2 mm with legs made by aluminum and a stiffening system ensures its perfect stability. The clipboard work top can be faced on both sides with high resistance anti-reflection melamine laminate or, in ESD version, with static dissipative laminate, 10^8 Ohm resistivity, flat antistatic black PVC edge trims and two sockets for the connection of the antistatic wrist strap on the front board.

Table height 820 mm from ground plane.

Standard equipment: footrest bar, adjustable supporting feet, light grey RAL 7035 powder painting.

The front board is equipped to house 3 bypass sockets (optional). Available other colors and with customized wiring systems.

The electrification is certified and responds to "Law Voltage Directive" (73/23/CEE and 93/68/CEE).

1. Tavolo modello ALU

1. ALU table



Lunghezza del piano di lavoro Work top length	Profondità 800mm Depth 800mm	Profondità 900mm Depth 900mm
1200	200.120	201.120
1300	200.130	201.130
1400	200.140	201.140
1500	200.150	201.150
1600	200.160	201.160
1700	200.170	201.170
1800	200.180	201.180
1900	200.190	201.190
2000	200.200	201.200

Tavoli altezza 820 mm personalizzabili su richiesta / Tables height 820 mm customised on request
 N.B. Aggiungere suffisso "A" per la versione ESD / N.B. Add suffix "A" for ESD version



2. Tavolo modello IRON

2. IRON table



Il tavolo modello IRON è realizzato con una robusta struttura portante in tubi d'acciaio 80 x 40 x 2 - 40 x 40 x 2 mm e un sistema d'irrigidimento ne garantisce la perfetta stabilità. Il piano di lavoro in truciolato può essere rivestito da laminato melamminico antiriflesso ad alta resistenza su ambo i lati oppure, nella versione ESD, con laminato statico dissipativo, resistività 10^8 Ohm, bordi con profilo in PVC nero antistatico e due prese per il collegamento del bracciale antistatico nel fascione anteriore.

Altezza del tavolo 820 mm.

Di serie: barra poggiapiedi, piedini regolabili, verniciatura a polvere RAL 7035 grigio chiaro.

Nel fascione anteriore predisposizione per ospitare n. 3 prese bipasso Italia (opzione). Disponibili altre colorazioni a richiesta e gruppi di elettrificazione personalizzati.

L'insieme di particolari elettrici è certificato come rispondente alle seguenti direttive: Direttiva "Bassa tensione" (73/23/CEE e 93/68/CEE).

The table IRON model is built with a strong bearing structure of steel pipes 80 x 40x 2 - 40 x 40 x 2 mm and a stiffening system ensures its perfect stability. The clipboard work top can be faced on both sides with high resistance anti-reflection melamine laminate or, in ESD version, with static dissipative laminate, 10^8 Ohm resistivity, flat antistatic black PVC edge trims and two sockets for the connection of the antistatic wrist strap on the front board.

Table height 820 mm from ground plane.

Standard equipment: footrest bar, adjustable supporting feet, light grey RAL 7035 powder painting.

The front board is equipped to house 3 bypass sockets (optional). Available other colors and with customized wiring systems.

The electrification is certified and responds to "Law Voltage Directive" (73/23/CEE and 93/68/CEE).

2. Tavolo modello IRON

2. IRON table



Lunghezza del piano di lavoro Work top length	Profondità 800mm Depth 800mm	Profondità 900mm Depth 900mm
1200	100.120	101.120
1300	100.130	101.130
1400	100.140	101.140
1500	100.150	101.150
1600	100.160	101.160
1700	100.170	101.170
1800	100.180	101.180
1900	100.190	101.190
2000	100.200	101.200

Tavoli altezza 820 mm personalizzabili su richiesta / Tables height 820 mm customised on request
 N.B. Aggiungere suffisso "A" per la versione ESD / N.B. Add suffix "A" for ESD version



3. Angoli per tavolo ALU e IRON

3. Corners for ALU and IRON table



Gli angoli di raccordo per l'unione dei tavoli IRON sono disponibili in due versioni, con mensola e senza. La struttura è costituita da tubi di acciaio, il ripiano di lavoro e la mensola in truciolato da 30 mm possono essere rivestiti da laminato melamminico antiriflesso ad alta resistenza su ambo i lati oppure, nella versione ESD, con laminato statico dissipativo, resistività 10^8 Ohm, bordi con profilo in PVC nero antistatico piatto. L'altezza utile sotto mensola è di 500 mm. Verniciatura a polvere RAL 7035 grigio chiaro. Disponibili altre colorazioni a richiesta e gruppi di elettrificazione personalizzati.

The corner modules are available in 2 versions: with and without shelf. The structure is on strong steel pipes, the working plan and the shelf are clipboard made, both 30 mm thick and can be faced on both sides with high resistance antireflection melamine or, on ESD version, with 10^8 Ohm resistivity static dissipative laminate, flat antistatic black PVC edge trims. The standard working height under the shelf is 500 mm. Light grey RAL 7035 powder painting. Available other colors and with customized electrification on request.

3.1 Angolo per tavolo ALU e IRON senza mensola

3.1 Corner for ALU and IRON table without shelf

Codice Part number	Descrizione Description
100.500	Angolo per tavolo serie IRON profondità tavolo 800 mm Corner for table IRON model, depth of the table 800 mm
101.500	Angolo per tavolo serie IRON profondità tavolo 900 mm Corner for table IRON model, depth of the table 900 mm

N.B. Aggiungere suffisso "A" per la versione ESD / N.B. Add suffix "A" for ESD version



3.2 Angolo per tavolo ALU e IRON con mensola

3.2 Corner for ALU and IRON table with shelf

Profondità mensola 350 mm Depth of the shelf 350 mm		Profondità mensola 400 mm Depth of the shelf 40 mm	
Codice Part number	Descrizione Description	Codice Part number	Descrizione Description
100.600	Angolo per tavolo serie IRON profondità tavolo 800 mm con mensola P=350 mm Corner for table IRON model, depth of the table 800 mm with shelf P=350 mm	100.601	Angolo per tavolo serie IRON profondità tavolo 800 mm con mensola P=400 mm Corner for table IRON model, depth of the table 800 mm with shelf P=400 mm
101.600	Angolo per tavolo serie IRON profondità tavolo 900 mm con mensola P=350 mm Corner for table IRON model, depth of the table 900 mm with shelf P=350 mm	101.601	Angolo per tavolo serie IRON profondità tavolo 900 mm con mensola P=400 mm Corner for table IRON model, depth of the table 900 mm with shelf P=400 mm

N.B. Aggiungere suffisso "A" per la versione ESD / N.B. Add suffix "A" for ESD version



4. Tavolo da disimpegno modello TD

4. Disengagement table model TD



Il tavolo TD è usato come base di appoggio nelle linee e laboratori ove serve una struttura poco ingombrante ma di estrema robustezza. La struttura è costituita da tubi di acciaio, il ripiano di lavoro in truciolato da 30 mm e può essere rivestito da laminato melamminico antiriflesso ad alta resistenza su ambo i lati oppure, nella versione ESD, con laminato statico dissipativo, resistività 10^8 Ohm, bordi con profilo in PVC nero antistatico.

TD table is used as support table in the shop floor or in the laboratories where a simple and unwieldy table is required. The structure is on strong steel pipes, the working plan is clipboard made, of 30 mm thickness and can be faced on both sides with high resistance antireflection melamine or, on ESD version, with 10^8 Ohm resistivity static dissipative laminate, antistatic black PVC edge trims.


Lunghezza del piano di lavoro Work top lenght	Codice Part number
1500	250.100

N.B. Aggiungere suffisso "A" per la versione ESD / N.B. Add suffix "A" for ESD version



5. Montanti per tavolo ALU

5. Uppercuts for ALU table



Composti da tubo di alluminio 90 x 25 mm con aperture ai lati interni per poter ospitare tutti gli accessori e fornire la massima flessibilità di regolazione d'altezza.

Aluminium pipe combinations 90 x 25 mm with openings on internal sides to house all accessories and provide maximum height adjustment.

Codice Part number	Altezza del montante Uppercut's height
400.015N	Kit montante H 150 mm Uppercut H 150 mm
400.040N	Kit montante H 400 mm Uppercut H 400 mm
400.050N	Kit montante H 500 mm Uppercut H 500 mm
400.080N	Kit montante H 800 mm Uppercut H 800 mm
400.120N	Kit montante H 1200 mm Uppercut H 1200 mm

6. Montanti per tavolo IRON

6. Uppercuts for IRON table

Codice Part number	Altezza del montante Uppercut's height
400.015	Kit montante H 150 mm Uppercut H 150 mm
400.040	Kit montante H 400 mm Uppercut H 400 mm
400.050	Kit montante H 500 mm Uppercut H 500 mm
400.080	Kit montante H 800 mm Uppercut H 800 mm
400.120	Kit montante H 1200 mm Uppercut H 1200 mm

7. Supporti per traversa per tavolo ALU e IRON

7. Supports for crossbar for ALU and IRON table

Codice Part number	Descrizione Description
401.000	Kit supporto per traverse porta attrezzi e/o illuminazione - sporgenza 500 mm Support kit for tool and lighting crossbar - Depth 500 mm

8. Traverse per tavolo ALU e IRON

8. Crossbars for ALU and IRON table

8.1 Traversa porta illuminazione

8.1 Crossbar for lighting



Lunghezza del piano di lavoro Work top lenght	Codice Part Number
1200/1300	401.100
1400/1500/1600	401.101
1700/1800/1900	401.102
2000	401.103

8.2 Traversa porta attrezzi con carrellino

8.2 Crossbar for tools

Lunghezza del piano di lavoro Work top lenght	Codice Part Number
1200/1300	402.100
1400/1500/1600	402.101
1700/1800/1900	402.102
2000	402.103

9. Mensole per tavoli ALU e IRON 9. Shelves for ALU and IRON tables

9.1 Mensole ad altezza variabile 9.1 Adjustable height shelves

Robusta struttura in acciaio 40 x 40 x 2 e 30 x 30 x 2 mm, piano realizzato in truciolato rivestito su ambo i lati da laminato melamminico ad alta resistenza oppure, nella versione ESD, con laminato statico dissipativo, resistività 10⁸ Ohm e bordi con profilo in PVC nero antistatico. Predisposta per essere agganciata ai montanti.

Strong steel structure 40 x 40 x 2 and 30 x 30 x 2 mm, chipboard shelf faced on both sides with high resistance melamine laminate or, for ESD version, with static dissipative laminate, 10⁸ Ohm resistivity, antistatic black PVC edge trims. Can be hooked to adjustable height uppercuts.



Lunghezza del piano di lavoro Work top length	Profondità 300mm Depth 300mm	Profondità 350mm Depth 350mm	Profondità 400mm Depth 400mm
1200	401.200	401.300	401.400
1300	401.201	401.301	401.401
1400	401.202	401.302	401.402
1500	401.203	401.303	401.403
1600	401.204	401.304	401.404
1700	401.205	401.305	401.405
1800	401.206	401.306	401.406
1900	401.207	401.307	401.407
2000	401.208	401.308	401.408

N.B. Aggiungere suffisso "A" per la versione ESD / N.B. Add suffix "A" for ESD version



9.2 Mensole ad altezza fissa

9.2 Fixed height shelves

Robusta struttura in acciaio 40 x 40 x 2 e 30 x 30 x 2 mm, piano realizzato in truciolato rivestito su ambo i lati da laminato melamminico ad alta resistenza oppure, nella versione ESD, con laminato statico dissipativo, resistività 10⁸ Ohm e bordi con profilo in PVC nero antistatico. Aggiungibile direttamente al tavolo mantenendo un'altezza fissa di 400 o 500 mm.

Strong steel structure 40 x 40 x 2 and 30 x 30 x 2 mm, chipboard shelf faced on both sides with high resistance melamine laminate or, for ESD version, with static dissipative laminate, 10⁸ Ohm resistivity, antistatic black PVC edge trims. Can be hooked to adjustable height uppercuts. To be fastened directly in the table at a fixed height of 400 or 500 mm

Mensola altezza 400 mm — Shelf height 400 mm

Lunghezza del piano di lavoro Work top length	Depth 300 mm Depth 300 mm	Depth 350 mm Depth 350 mm	Depth 400 mm Depth 400 mm
1200	500.100	500.200	500.300
1300	500.101	500.201	500.301
1400	500.102	500.202	500.302
1500	500.103	500.203	500.303
1600	500.104	500.204	500.304
1700	500.105	500.205	500.305
1800	500.106	500.206	500.306
1900	500.107	500.207	500.307
2000	500.108	500.208	500.308

N.B. Aggiungere suffisso "A" per la versione ESD / N.B. Add suffix "A" for ESD version



Mensola altezza 500 mm — Shelf height 500 mm

Lunghezza del piano di lavoro Work top length	Depth 300 mm Depth 300 mm	Depth 350 mm Depth 350 mm	Depth 400 mm Depth 400 mm
1200	500.400	500.500	500.600
1300	500.401	500.501	500.601
1400	500.402	500.502	500.602
1500	500.403	500.503	500.603
1600	500.404	500.504	500.604
1700	500.405	500.505	500.605
1800	500.406	500.506	500.606
1900	500.407	500.507	500.607
2000	500.408	500.508	500.608

N.B. Aggiungere suffisso "A" per la versione ESD / N.B. Add suffix "A" for ESD version



9.3 Mensole ad inclinazione ed altezza variabile

9.3 Shelves with adjustable inclination and height



Realizzate in acciaio zincato o verniciato a polveri RAL 7035.

Made of galvanized steel or painted with RAL 7035 powder paint.

Lunghezza del piano di lavoro Work top lenght	Depth 300 mm Depth 300 mm	Depth 350 mm Depth 350 mm	Depth 400 mm Depth 400 mm
1200/1300	500.700V	501.700V	502.700V
1400/1500/1600	500.701V	501.701V	502.701V
1700/1800/1900	500.702V	501.702V	502.702V
2000	500.703V	501.703V	502.703V

10. Elettrificazione per tavolo modello ALU e IRON

10. Electrification for ALU and IRON table

10.1 Kit elettrificazione per fascione anteriore

10.1 Electrification kit for front bar

Il kit elettrificazione per il fascione anteriore viene fornito su richiesta e personalizzabile secondo le esigenze.

The electrification kit for front bar is available on request and can be customized.

Codice Part number	Descrizione Description
603.000	Kit elettrificazione composto da: n. 2 prese Italia Bipasso 10-16A, n. 1 tappo cieco Electrification kit composed by: n.2 sockets 10-16A, n.1 cover
603.001	Kit elettrificazione composto da: n. 2 prese Italia Bipasso 10-16A, n. 1 interruttore lampada Electrification kit composed by: n.2 sockets 10-16A, n.1 switch for lighting
603.002	Kit elettrificazione composto da: n. 1 presa Shuko/Italia bipasso 10-16A, n. 1 interruttore lampada Electrification kit composed by: n.1 socket Shuko 10-16A, n.1 switch for lighting

10.2 Barra elettrificata ad inclinazione variabile

10.2 Electrified bar with adjustable inclination

Lunghezza del piano di lavoro Work top lenght	Codice Part number
1200/1300	600.001
1400/1500/1600	600.002
1700/1800/1900	600.003
2000	600.004

10.3 Kit elettrificazione per barra elettrificata

10.3 Electrification kit for electrified bar



Codice Part number	Descrizione Description
601.000	<p>Kit elettrificazione composto da: n. 6 prese Shuko/Italia Bipasso 10-16A, n. 1 spia tensione, n. 1 interruttore magnetotermico 10A, il tutto cablato</p> <p>Electrification kit composed by: n. 6 sockets Shuko 10-16A , n.1 voltage indicator light, n. 1 magnetothermal switch 10A, everything wired</p>
601.001	<p>Kit elettrificazione composto da: n. 3 prese Shuko/Italia bipasso 10-16A, n. 6 prese Italia Bipasso 10-16A, n. 1 spia tensione, n. 1 interruttore magnetotermico 10A, il tutto cablato</p> <p>Electrification kit composed by: n. 3 sockets Shuko 10-16A, n. 6 sockets 10-16A, n.1 voltage indicator light, n. 1 magnetothermal switch 10A, everything wired</p>
601.002	<p>Kit elettrificazione composto da: n. 12 prese Italia bipasso 10-16A, n. 1 spia tensione, n. 1 interruttore magnetotermico 10A, il tutto cablato</p> <p>Electrification kit composed by: n. 12 sockets 10-16A, n.1 voltage indicator light, n. 1 magnetothermal switch 10A, everything wired</p>

10.4 Quadri di distribuzione elettrica

10.4 Switchboards

Codice Part number	Descrizione Description
602.001	Quadro con 1 int. Magn. 10A e 4 prese Italia/Shuko combinate Switchboard with 1 switch Magn. 10A and 4 combined sockets
602.002	Quadro con 1 int. Magn. 10A e 8 prese Italia Bipasso Switchboard with 1 switch Magn. 10A and 8 sockets
602.003	Quadro con 1 int. Magn. 10A e 4 prese Italia Bipasso Switchboard with 1 switch Magn. 10A and 4 sockets
602.004	Quadro con 1 int. Magn. 10A, 4 prese Italia Bipasso e 2 Shuko Switchboard with 1 switch Magn. 10A, 4 sockets and 2 Shuko
602.005	Quadro con 4 prese Shuko Switchboard with 4 sockets Shuko
602.006	Quadro con 4 prese Italia Bipasso Switchboard with 4 sockets
602.007	Quadro con 8 prese Italia Bipasso Switchboard with 8 sockets
602.008	Quadro con 2 prese Italia bipasso e 2 Shuko Switchboard with 2 sockets and 2 Shuko
602.009	Quadro con 4 prese Italia bipasso e 4 Shuko Switchboard with 4 sockets and 4 Shuko

11. Illuminazione per tavolo modello ALU e IRON

11. Lighting for ALU and IRON table

Progetto ILLUMINOTECNICO dell'ambiente di lavoro

Il segreto per avere un'ottima qualità nel prodotto e un corretto rendimento del personale.

La realizzazione di un posto di lavoro prevede la collocazione di tutte le attrezzature necessarie e della corretta luce localizzata per permettere all'operatore un ottimo lavoro e un rendimento superiore alla media. Tutto questo potrebbe essere reso inefficace se, dopo un attento progetto, tutto viene vanificato da una progettazione illuminotecnica della luce generale nel locale inadeguata.

La progettazione della luce in un ambiente permette di poter operare al meglio delle condizioni in qualsiasi luogo, dando all'operatore la possibilità di lavorare in un ambiente confortevole.

LIGHTING-TECHNICAL project of the job environment

The secret of having a product high quality and a correct efficiency of the staff.

The realization of a place of employment require the collection of all the necessary equipment and of a correct lighting, localized to allow the operator to do every good job and to achieve an above-average productivity. However, this could became inefficient if, after a careful project, everything is made useless because of an inadequate lighting-technical plan of the general lighting in the room.

The lighting plan of a room allows to operate to the best conditions in every place, living the possibility to the operator to work in a comfortable place.



11.1 Lampada Simply 239

11.1 Simply 239 lamp

Lampada con ottica standard oppure dark e con struttura in acciaio verniciato RAL 7035, completa di interruttore ed accenditore elettronico.

Lamp with standard emitter or dark emitter and with structure in painted steel RAL 735 with electronic switch and turn-on.

Lunghezza del piano di lavoro Work top lenght	Codice Part number	Descrizione Description
1200/1300/1400/1500/1600	700.239	2 x 39W
1200/1300/1400/1500/1600	700.239D	2 x 39W

N.B. Suffisso "D" corrisponde alla lampada con luce dark.

N.B. Suffix "D" corresponds to the lamp with dark emitter.

11.2 Lampada Simply 254

11.2 Simply 254 lamp

Lunghezza del piano di lavoro Work top lenght	Codice Part number	Descrizione Description
1700/1800/1900/2000	700.254	2 x 54W
1700/1800/1900/2000	700.254D	2 x 54W

N.B. Suffisso "D" corrisponde alla lampada con luce dark.

N.B. Suffix "D" corresponds to the lamp with dark emitter.

12. Cassettiere per tavolo modello ALU e IRON

12. Drawers for ALU and IRON table



Esecuzione in lamiera d'acciaio verniciata Ral 7035.
Scorrimento su cuscinetti in Nylon con sfere in acciaio.
Applicazione sotto tavolo, predisposizione sia a SX che a DX.
Misure interne cassetto: 315 x 415 x H 100 mm. (LxDxH)

Steel structure painted with RAL 7035 powder paint.
The drawers are to be applied under the top table, on right or left side.

Internal dimensions of the drawer: 315 x 415 x H 100 mm (LxDxH)

Codice Part number	Descrizione Description
ITA079XA01	Cassetto singolo con chiave Chest of drawer with key
ITA079XA03	Cassettiera a 2 cassetti con chiave Chest of drawer with 2 drawers and key
ITA079XA04	Cassettiera a 3 cassetti con chiave Chest of drawer with 3 drawers and key

13. Sedie da laboratorio

13. Laboratory chairs

13.1 Sedie in faggio

13.1 Beach wood seat



Caratteristiche tecniche sedute in faggio:

- Seduta e schienale imbottiti in multistrato di faggio lucido
- Schienale basculante ad inclinazione autoregolata costante
- Base in acciaio cromato su 5 ruote
- Regolazione a gas H da 50 a 70 cm
- A richiesta può essere dotata di piedini, pistoni di altezze diverse e poggiatesta cromato
- Ergonomia e sicurezza conforme alle direttive CEE 90/270 – D.Lgs. 626/94

Beech wood seat specifications

- Upholstered plywood seat and backrest of polished beech wood
- Horizontally pivoted backrest with constant self-controlled inclination
- Chromium-plated base on 5 wheels
- Gas control for H from 50 to 70 cm
- Feet, different height pistons and chromium-plated footrest supplied on request
- Ergonomics and safety complying with CEE 90/270 - Legislative Decree 626/94

Disponibili anche nella versione ESD.
Available also in ESD version.



13.2 Sedie in stoffa

13.2 Fabric seat



Caratteristiche tecniche sedute in stoffa

- Seduta e schienale imbottiti in stoffa
- Schienale basculante ad inclinazione autoregolata costante
- Base in acciaio cromato su 5 ruote
- Regolazione a gas H da 50 a 70 cm
- A richiesta può essere dotata di piedini, pistoncini di altezze diverse e poggiatesta cromato
- Ergonomia e sicurezza conforme alle direttive CEE 90/270 – D.Lgs. 626/94

Fabric seat specifications

- Upholstered plywood seat and backrest of polished beech wood
- Horizontally pivoted backrest with constant self-controlled inclination
- Chromium-plated base on 5 wheels
- Gas control for H from 50 to 70 cm
- Feet, different height pistons and chromium-plated footrest supplied on request
- Ergonomics and safety complying with CEE 90/270 - Legislative Decree 626/94

Disponibili anche nella versione ESD.
Available also in ESD version.



13.3 Sedie ESD per camera bianca

13.3 ESD chairs for clean room



Caratteristiche tecniche sedia

- Seduta e schienale in poliuretano morbido antistatico schiumato a freddo in stampo
- Schienale basculante ad inclinazione autoregolata costante
- Base in acciaio cromato su 5 ruote
- Regolazione a gas H da 50 a 70 cm
- A richiesta può essere dotata di piedini, pistoncini di altezze diverse e poggiatesta cromato
- Ergonomia e sicurezza conforme alle direttive CEE 90/270 – D.Lgs. 626/94
- Resistività di volume e superficie : ASTM D 991, ASTM D 257, CECC EN 1000151
- Compatibilità triboelettrica : EIA IS 541 A
- Tempo di decadimento della carica : MIL B 81705 B, STD 101 C metodo 4046/1

Seat specifications

- Seat and backrest in soft antistatic Poliuretano
- Horizontally pivoted backrest with constant self-controlled inclination
- Chromium-plated base on 5 wheels
- Gas control for H from 50 to 70 cm
- Feet, different height pistons and chromium-plated footrest supplied on request
- Ergonomics and safety complying with CEE 90/270 - Legislative Decree 626/94
- Volume and surface resistance: ASTM D 991, ASTM D 257, CECC EN 1000151
- Tribo-electric compatibility: EIA IS 541 A
- Charge decay time: MIL B 81705 B, STD 101 C method 4046/1



Note:



i-table – design, robustezza e praticità

i-tronik S.p.A.

Via dell'Artigianato n.20

35010 Peraga di Vigonza (PD) - Italy

Tel. +39 049.8952300 - Fax. +39 049.8934822

www.itronik.it - www.i-table.it - commerciale@itronik.it

Lasciamo il segno

