

Frigor Tek

Il **FrigorTek** è ideale per la conservazione dei prodotti, a temperature basse e costanti, e ha una capacità di circa 1200 lt.

Struttura:

- Laminati esterni ed interni in:
 - vetroresina bianca liscia, autoestinguente
 - acciaio inox
- Pannelli in poliuretano espanso ad alto potere isolante, densità 40 Kg/mc, spessore 60 mm.
- Cerniere con molla per ritorno chiusura porta e posizione di riposo a 87° in apertura.
- Guarnizione di tenuta porta con richiamo magnetico.
- Porte e sportelli di serie sono muniti di chiusura a chiave.

L'unità di controllo situata nella parte superiore del FrigorTek è costituita da un display e quattro tasti per il controllo e la programmazione dello strumento.



Unità di controllo



i-tronik
Macchine e prodotti per l'industria elettronica

i-tronik S.p.A. : Via Dell'Artigianato n. 20 – 35010 Peraga di Vigonza PD
Tel. 049.89523 Fax 049.893.48.22 commerciale@itronik.it www.itronik.it



Il **FrigorTek** contiene:

- Indicatore di liquido e umidità;
- Filtro deidratore;
- Valvola termostatica;
- Serbatoio di raccolta liquido.

Dati tecnici:

- Dimensioni: L960xP920xH2395/2445cm (min/max)
- Frequenza d'alimentazione: 50 Hz
- Potenza nominale: Max 1,6 Kw
- Tensione d'alimentazione: 230V
- Corrente nominale: Max 8.5 A



Vista interna



i-tronik[®]
Macchine e prodotti per l'industria elettronica

i-tronik S.p.A. : Via Dell'Artigianato n. 20 – 35010 Peraga di Vigonza PD
Tel. 049.89523 Fax 049.893.48.22 commerciale@itronik.it www.itronik.it

