



**8301.028**  
Portarullo  
per bobine SMD

## CONTEGGIO SMD

E' un dispositivo opzionale (8301.018) applicabile sulla contapezzi COUNTY. La lettura viene effettuata contando i fori del nastro di supporto.

L'altezza massima del nastro è di 56mm ed il numero di fori per componente è min 0,5 - max 19.

Sono anche disponibili i portarulli girevoli per SMD 8301.028 e una maniglia per riavvolgimento nastri SMD 8301.030

# COUNTY EVO

La contapezzi digitale a microcomputer COUNTY EVO esegue il conteggio di componenti nastri sia assiali che radiali e di componenti SMD (con l'opzione 8301.018).

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Conteggio in entrambe le direzioni (destra o sinistra)

Divisore da 0,5 a 19

Conteggio in modo TOTALIZZATORE

Conteggio in modo PRESET (con allarme acustico al raggiungimento del numero di componenti voluto)

Test di diagnosi e calibrazione

Memoria dell'ultima condizione di conteggio

Modelli 8301.082 e 8301.084 con accumulatore, ingresso lettore barcode, uscita Stampante/PC, Orologio, Datalogger che memorizza gli ultimi 500 lavori svolti



## CONTEGGIO ASSIALI

La guida mobile è posizionata in modo da guidare il nastro su entrambe i lati. (vedi figura)

Conteggio massimo	999999 comp.
diametro reofori minimo	0,4 mm
larghezza nastro componenti assiali	55 - 110 mm
larghezza nastro componenti radiali	max 18 mm
diametro massimo componenti	14 mm
visualizzazione	4 cifre altezza 13 mm
dimensioni	240 x 130 x 110 mm
peso	1,8 kg



**8301.023**  
Gruppo portarullo

## CONTEGGIO RADIALI

Occorre ruotare di 180° la guida mobile. Per il conteggio bisogna selezionare prima il numero di piedini per componente impostando il divisore

Per componenti avvolti su rullo è disponibile il supporto 8301.023 e la maniglia a facile inserzione 8301.025

8301.081 Contapezzi County EVO 230V/50-60Hz  
8301.082 Contapezzi County EVO 230V/50-60Hz con accumulatore, barcode input uscita stampante, orologio

8301.083 Contapezzi County EVO 115V/50-60Hz  
8301.084 Contapezzi County EVO 115V/50-60Hz con accumulatore, barcode input uscita stampante, orologio

8301.350 Certificato di calibrazione

### Accessori per il conteggio dei componenti nastri:

8301.023 Un gruppo portarullo completo (1 pezzo)  
8301.025 Maniglia per rullo

### Accessori per il conteggio dei componenti SMD:

8301.018 Adattatore per conteggio SMD nastri  
8301.028 Portarullo per bobine SMD  
8301.030 Maniglia per bobine SMD

8301.155 Barcode e cavo spiralato (foto e specifiche a pagina 4)

8301.095 Stampante termica diretta  
8301.096 Rotolo da 1360 etichette 57x51mm (foto e specifiche a pagina 4)